

**29 AVRIL 1999. — Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur**

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment ses articles 23 et 6 des dispositions transitoires et finales, tel que remplacé par le décret du 27 novembre 1997;

Considérant que le présent projet n'a aucune portée réglementaire en ce qu'il a pour seul objet la présentation graphique des zones et périmètres visés aux articles 26 à 40 du Code précité;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement et des Transports,

Arrête :

**Article 1<sup>er</sup>.** Constitue la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur l'annexe au présent arrêté.

**Art. 2.** L'annexe 11 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est abrogée.

**Art. 3.** Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

**Art. 4.** Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 29 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,  
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,  
R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Équipement et des Transports,  
M. LEBRUN

**Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine  
modifié par le décret du 27 novembre 1997 (*Moniteur belge* 12 février 1998)**

Légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur (pour l'échelle 1/10.000e)  
**Généralités**

- Fond de carte I.G.N. 1/10.000

**Limites administratives**

- Etat
- Région
- Province
- Commune trait d'axe noir de 0,7 mm d'épaisseur

**Autres limites**

- Limite du plan succession de points noirs d'un diamètre de 2,5 mm
- Limite de zone trait noir de 0,35 mm d'épaisseur

**Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie (art. 23, al. 1<sup>er</sup>, 3<sup>e</sup>)**

- Autoroutes existantes deux traits noirs de la largeur des bandes de circulation figurant au fond de carte IGN
- Autoroutes en projet idem mais en trait interrompu
- Routes de liaison régionale existantes en noir sur toute la largeur de la route figurant au fond de carte IGN
- Routes de liaison régionale en projet idem, mais en trait interrompu
- Lignes de chemin de fer existantes double trait de 0,35 mm d'épaisseur, interstice alternativement en noir et blanc de 5 mm de long de la largeur des voies
- Lignes de chemin de fer en projet idem mais double trait interrompu
- Champs d'aviation existants avion noir de 10 mm de hauteur minimum
- Champs d'aviation en projet avion blanc de 10 mm de hauteur minimum
- Voies navigables et plans d'eau existants aplat bleu — Triplet rouge, vert, bleu  
Echelle de 0 à 255 — RVB 0,214,255
- Voies navigables et plans d'eau en projet bande d'aplat bleu
- Lignes électriques à haute tension existantes trait de 0,35 mm d'épaisseur, avec flèches
- Lignes électriques à haute tension en projet trait de 0,35 mm d'épaisseur de 8 mm de long avec flèches aux extrémités

— Canalisations existantes	trait de 0,35 mm d'épaisseur avec trait perpendiculaire de 2 mm tous les 3 mm
— Canalisations en projet	idem mais trait interrompu
<b>Zones d'affectation (art. 26 à 39)</b>	
— zone d'habitat (art. 26)	aplat rouge — RVB 255,0,0
— zone d'habitat à caractère rural (art. 27)	bandes obliques de 5 mm de large à 45° 1 bande sur 2, aplat rouge
— zone de services publics et d'équipements communautaires (art. 28, § 1 <sup>er</sup> )	aplat bleu clair — RVB 168,255,255
— zone de services publics et d'équipements communautaires Centre d'Enfouissement Technique (art. 28, § 2, al. 1 <sup>er</sup> )	aplat bleu clair — RVB 168,255,255 lettres CET en surimpression au centre de la zone
— zone de services publics et d'équipements communautaires Centre d'Enfouissement Technique Désaffecté (art. 28, § 2, al. 2)	aplat bleu clair — RVB 168,255,255 lettres CETD en surimpression au centre de la zone
— zone de loisirs (art. 29)	aplat orange — RVB 255,168,0
— zone d'activité économique mixte (art. 30, al. 1 <sup>er</sup> )	aplat mauve clair — RVB 214,168,255
— zone d'activité économique industrielle (art. 30, al. 2)	aplat mauve — RVB 214,0,255
— zone d'activité économique spécifique agro-économique (art. 31, § 1 <sup>er</sup> , al. 1 <sup>er</sup> )	aplat mauve clair — RVB 214,168,255 lettres AE en surimpression
— zone d'activité économique spécifique Grande Distribution (art. 31, § 1 <sup>er</sup> , al. 2)	aplat mauve clair — RVB 214,168,255 lettres GD en surimpression
— zone d'activité économique spécifique Risque Majeur (art. 31, § 2)	aplat mauve — RVB 214,0,255 lettres RM en surimpression
— zone d'extraction (art. 32)	bandes obliques de 5mm de large à 45° 1 bande sur 2 d'aplat mauve
— zone d'aménagement différé (art. 33)	sans teinte lettres ZAD en surimpression au centre de la zone
— zone d'aménagement différé à caractère industriel (art. 34)	quadrillé mauve de 5 mm de côté à 45°—135° RVB 214,0,255
— zone agricole (art. 35)	aplat jaune — RVB 255,255,168
— zone forestière (art. 36)	aplat vert — RVB 0,255,0
— zone d'espaces verts (art. 37)	aplat vert clair — RVB 214,255,168
— zone naturelle (art. 38)	aplat vert-bleu clair — RVB 168,255,192 lettre N en surimpression
— zone de parc (art. 39)	aplat vert-jaune clair — RVB 214,255,0 lettre P en surimpression

#### Périmètres (art. 40)

Les périmètres couvrent une ou plusieurs zones d'affectation.

- Périmètre de point de vue remarquable (art. 40. 1<sup>er</sup>) Traits obliques noirs à 45° de 0,25 mm espacés de 3,3 mm.  
A l'origine du point de vue, un point noir; et plusieurs triangles noirs rayonnant dans la direction de la vue
- Périmètre de liaison écologique (art. 40. 2<sup>er</sup>) Points noirs de 0,7 mm de diamètre espacés de 3 mm.
- Périmètre d'intérêt paysager (art. 40. 3<sup>er</sup>) Traits obliques noirs à 45°, de 0,5 mm d'épaisseur espacés de 10 mm
- Périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique (art. 40. 4<sup>er</sup>) Traits obliques noirs à 135°, de 0,35 mm d'épaisseur, espacés de 5 mm
- Périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure I.E.G.K. Mi.T.A. (art. 40. 5<sup>er</sup>) Triangle équilatéral de 4mm de côté de 0,25 mm d'épaisseur. Les pointes des triangles sont tournées vers l'intérieur du périmètre. L'intérieur des triangles est un aplat gris (20 %). Le lettrage en surimpression renseigne sur le type de risque :  
I pour risque d'inondation  
E pour risque d'éboulement  
G pour risque de glissement de terrain  
K pour risque d'effondrement karstique  
Mi pour risque minier  
T pour risque sismique  
A protection des eaux souterraines
- Périmètre de réservation (art. 40. 6<sup>er</sup>) Traits horizontaux, de 0,25 mm d'épaisseur, espacés de 3 mm

- Périmètre d'extension de zone d'extraction (art. 40. 7°) Triangle équilatéral de 4mm de côté, traits de 0,25 mm d'épaisseur - RVB 168,0,255  
Les pointes des triangles sont tournées vers l'intérieur du périmètre.  
L'intérieur des triangles est un aplat mauve
- Périmètre de remembrement légal de biens ruraux (art. 40. 8°) Triangle équilatéral de 4mm de côté, traits de 0,25 mm d'épaisseur - RVB 255,214,168  
Les pointes des triangles sont tournées vers l'intérieur du périmètre.  
L'intérieur des triangles est un aplat brun clair
- Périmètre de prévention de captage (art. 40. 9°) Triangle équilatéral de 4 mm de côté, traits de 0,25 mm d'épaisseur - RVB 0,214,255  
Les pointes des triangles sont tournées vers l'intérieur du périmètre.  
L'intérieur des triangles est un aplat bleu
- Périmètre de bien immobilier classé M.S.S.A. EA.ZP. (art. 40. 10°) Traits verticaux de 0,25 mm d'épaisseur, espacés de 5 mm  
Le lettrage en surimpression renseigne sur le bien classé :  
M pour monument,  
S pour site,  
SA pour site archéologique,  
EA pour ensemble architectural et  
ZP pour zone de protection.
- Périmètre de protection visée par la législation sur la protection de la nature (art. 40. 11°) Cercle de 2 mm de diamètre avec un trait de 0,25 mm dont les centres sont espacés de 5 mm.

#### Périmètre supplémentaire (art. 41)

- Prescription supplémentaire (art. 41) Indiquer une étoile à cinq branches suivie du numéro d'ordre communal dans chacune des zones d'affectation concernées par la prescription supplémentaire.

La légende avec ses couleurs peut être consultée auprès de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 déterminant la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur.

Namur, le 29 avril 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,  
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,  
R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,  
M. LEBRUN

#### ÜBERSETZUNG

D. 99 — 1524

[C — 99/27402]

#### 29. APRIL 1999 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Festlegung der Legende bezüglich der graphischen Darstellung der Entwürfe von Sektorenplänen und der Sektorenpläne

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe, insbesondere der Artikel 23 und 6 der Übergangs- und Schlussbestimmungen, ersetzt durch das Dekret vom 27. November 1997;

In der Erwägung, dass das vorliegende Projekt keine verordnende Kraft hat, insofern es zum einzigen Gegenstand die graphische Darstellung der in den Artikeln 26 bis 40 des vorerwähnten Gesetzbuches erwähnten Gebiete und Umkreise hat;

Auf Vorschlag des Ministers der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,

Beschließt:

**Artikel 1** - Die Legende bezüglich der graphischen Darstellung der Entwürfe von Sektorenplänen und der Sektorenpläne besteht in der Anlage zum vorliegenden Erlass.

**Art. 2** - Die Anlage 11 des Erlasses der Wallonischen Regionalexekutive vom 6. Dezember 1985 zur Festlegung der Anlagen zum Wallonischen Gesetzbuch über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe wird aufgehoben.

**Art. 3** - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im *Belgischen Staatsblatt* in Kraft.

**Art. 4** - Der Minister der Raumordnung wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 29. April 1999

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,  
beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe,  
R. COLLIGNON

Der Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,  
M. LEBRUN

**Wallonisches Gesetzbuch über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbeabgeändert  
durch das Dekret vom 27. November 1997 (Belgischen Staatsblatt 12. Februar 1998)**

Legende bezüglich der graphischen Darstellung der Entwürfe von Sektorenplänen  
und der Sektorenpläne (für den Maßstab 1/10.000)

**Allgemeines**

- Kartengrund I.G.N. 1/10.000

**Verwaltungsmäßige Grenzen**

- Staat
  - Region
  - Provinz
  - Gemeinde
- Schwarzer 0,7 mm dicker Strich

**Andere Grenzen**

- Grenze des Planes
- Reihe von schwarzen Punkten mit einem Durchmesser von 2,5 mm
- Gebietsgrenze
- Schwarzer 0,35 mm dicker Strich

**Netzwerk der hauptsächlichen Verkehrsinfrastrukturen und Infrastrukturen für den Transport von Flüssigkeiten und Energie (Art. 23, § 1, 3°)**

- Bestehende Autobahnen
- Zwei schwarze Striche, die die Breite der im IGN-Kartengrund liegenden Fahrstreifen wiedergeben
- Geplante Autobahnen
- Idem, aber in unterbrochenen Strichen
- Bestehende regionale Verbindungsstraßen
- Schwarz, auf der ganzen Breite der im Kartengrund liegenden Straße
- Geplante regionale Verbindungsstraßen
- Idem, aber in unterbrochenen Strichen
- Bestehende Eisenbahnlinien
- Doppelter, 0,35 mm breiter Strich, Zwischenraum abwechselnd schwarz und weiß, 5 mm lang, so breit wie die Gleise
- Geplante Eisenbahnlinien
- Idem, aber doppelter unterbrochener Strich
- Bestehende Flugplätze
- Schwarzes Flugzeug, mindestens 10 mm hoch
- Geplante Flugplätze
- Weißes Flugzeug, wenigstens 10 mm hoch
- Bestehende schiffbare Wasserstraßen und Wasserflächen
- Blaue Fläche – Triplet rot grün blau.  
Maßstab von 0 bis 255 – RGB 0,214,255
- Geplante schiffbare Wasserstraßen und Wasserflächen
- Gestreckte blaue Fläche
- Bestehende Hochspannungsleitungen
- 0,35 mm breiter Strich, mit Pfeilen
- Geplante Hochspannungsleitungen
- 0,35 mm breiter und 8 mm langer Strich mit Pfeilen an den Enden
- Bestehende Rohrleitungen
- 0,35 mm breiter Strich mit 2 mm langem Querstrich alle 3 mm
- Geplante Rohrleitungen
- Idem, aber unterbrochener Strich

**Zweckverwendungsgebiete (Art. 26 bis 39)**

- Wohngebiet (Art. 26)
- Rote Fläche – RGB 255,0,0
- Wohngebiet mit ländlichem Charakter (Art. 27)
- Schräge (45°) 5 mm breite Streifen, jeder zweite Streifen in rot
- Gebiet für öffentliche Dienststellen und gemeinschaftliche Anlagen (Art. 28, § 1)
- Hellblaue Fläche – RGB 168,255,255
- Gebiet für öffentliche Dienststellen und gemeinschaftliche Anlagen Technisches Vergrabungszentrum (Art. 28, § 2, Ab. 1)
- Hellblaue Fläche – RGB 168,255,255  
Mit dem Überdruck "CET" in der Mitte des Gebiets versehen
- Gebiet für öffentliche Dienststellen und gemeinschaftliche Anlagen Stillgelegtes technisches Vergrabungszentrum (Art. 28, § 2, Ab. 2)
- Hellblaue Fläche – RGB 168,255,255  
Mit dem Überdruck "CETD" in der Mitte des Gebiets versehen
- Freizeitgebiet (Art. 29)
- Orangetöpfene Fläche – RGB 255,168,0
- Gemischtes Gewerbegebiet (Art. 30, Ab. 1)
- Helllila Fläche – RGB 214,168,255
- Industrielles Gewerbegebiet (Art. 30, Ab. 2)
- Lila Fläche – RGB 214,0,255
- Spezifisches agrar-wirtschaftliches Gewerbegebiet (Art. 31, § 1, Ab. 1)
- Helllila Fläche – RGB 214,168,255  
Mit dem Überdruck "AE" versehen
- Spezifisches Gewerbegebiet Großvertriebsaktivitäten (Art. 31, § 1, Ab. 2)
- Helllila Fläche – RGB 214,168,255  
Mit dem Überdruck "GD" versehen
- Spezifisches Gewerbegebiet mit größerem Risiko (Art. 31, § 2)
- Lila Fläche – RGB 214,0,255  
Mit dem Überdruck "RM" versehen
- Abbaugebiet (Art. 32)
- Schräge (45°) 5 mm breite Streifen, jeder zweite Streifen in mauve

- Bauerwartungsgebiet (Art. 33) Ohne Farbton  
Mit dem Überdruck "ZAD" in der Mitte des Gebiets versehen
- Bauerwartungsgebiet mit industriellem Charakter (Art. 34) Schräge (45°-135°) kariert, 5 mm Seitenlänge, lila
- Agrargebiet (Art. 35) Gelbe Fläche – RGB 255,255,168
- Forstgebiet (Art. 36) Grüne Fläche – RGB 0,255,0
- Grüngelände (Art. 37) Hellgrüne Fläche – RGB 214,255,168
- Naturgebiet (Art. 38) Helle grün-blaue Fläche – RGB 168,255,192  
Mit dem Überdruck "N" versehen
- Parkgebiet (Art. 39) Helle grün-gelbe Fläche – RGB 214,255,0  
Mit dem Überdruck "P" versehen

**Umkreise (Art. 40)**

Die Umkreise decken ein oder mehrere Zweckverwendungsgebiete.

- Umkreis mit bemerkenswertem Ausblick (Art. 40. 1°) Schwarze schräge (45°) 0,25 mm breite Striche, 5 mm Raum zwischen den Strichen.  
Ein schwarzer Punkt am Ausgangspunkt; mehrere schwarze Dreiecke strahlen in Ausblickrichtung
- Umkreis mit ökologischen Verbindungen (Art. 40. 2°) Schwarze Punkte mit einem Durchmesser von 0,7 mm.  
3 mm Raum zwischen den Punkten
- Umkreis von landschaftlichem Interesse (Art. 40. 3°) Schwarze schräge (45°) 0,5 mm breite Striche, 10 mm Raum zwischen den Strichen
- Umkreis von kulturellem, historischem oder ästhetischem Interesse (Art. 40. 4°) Schwarze schräge (135°) 0,35 mm breite Striche, 5 mm Raum zwischen den Strichen
- Umkreis mit vorhersehbaren natürlichen Risiken und größeren geotechnischen Belastungen Gleichseitiges Dreieck mit 4 mm langen Seiten und 0,25 mm breiten Strichen. Die Spitzen der Dreiecke sind auf das Innere des Umkreises gerichtet. Das Innere der Dreiecke ist eine graue Fläche (20 %). Die Buchstaben im Überdruck geben die Risikoart an:  
I für Überschwemmungsrisiko  
E für Felssturzrisiko  
G für Erdbruchrisiko  
K für Risiko eines karstischen Einsturzes  
Mi für bergbauliche Gefahr  
T für seismische Gefahr  
A für Schutz des Grundwassers
- I.E.G.K.Mi.T.A. (Art. 40. 5°)
- Reserveumkreis (Art. 40. 6°) Horizontale 0,25 mm breite Striche, 3 mm Raum zwischen den Strichen
- Umkreis zur Erweiterung eines Abbaugebiets (Art. 40. 7°) Gleichseitiges Dreieck mit 4 mm langen Seiten und 0,25 mm breiten Strichen – RGB 168,0,255.  
Die Spitzen der Dreiecke sind auf das Innere des Umkreises gerichtet.  
Das Innere der Dreiecke ist eine mauve Fläche
- Umkreis für gesetzliche Flurbereinigung von ländlichen Gütern Gleichseitiges Dreieck mit 4 mm langen Seiten und 0,25 mm breiten Strichen – RGB 255,214,168.  
Die Spitzen der Dreiecke sind auf das Innere des Umkreises gerichtet.  
Das Innere der Dreiecke ist eine hellbraune Fläche
- Umkreis zum Schutze naheliegender Wasserentnahmestellen Gleichseitiges Dreieck mit 4 mm langen Seiten und 0,25 mm breiten Strichen – RGB 0,214,255.  
Die Spitzen der Dreiecke sind auf das Innere des Umkreises gerichtet.  
Das Innere der Dreiecke ist eine blaue Fläche
- Umkreis mit unter Denkmalschutz gestellten Immobilien M.S.SA.EA.ZP. (Art. 40. 10°) Vertikale 0,25 mm breite Striche, 5 mm Raum zwischen den Strichen.  
Der Überdruck informiert über das unter Denkmalschutz gestellte Immobiliengut;  
M für Monument,  
S für Landschaft,  
SA für archäologische Stätte,  
EA für architektonisches Gefüge und  
ZP für Schutzzone.
- Schutzgebiet im Sinne der Gesetzgebung über den Naturschutz Kreise mit einem Durchmesser von 2 mm und einem 0,25 mm breiten Strich 5 mm Raum zwischen den Zentren der Kreise.

**Zusätzlicher Umkreis (Art. 41)**

— Zusätzliche Bestimmung (Art. 41)

In jedem der durch die zusätzliche Bestimmung betroffenen Zweckverwendungsgebiete einen fünfzackigen Stern gefolgt von der laufenden Nummer der Gemeinde zeichnen

Die gefärbte Legende liegt bei der Generaldirektion der Raumordnung, des Wohnungswesens und des Erbes, rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes zur Einsichtnahme offen.

Gesehen, um dem Erlass der Wallonischen Regierung vom 29. April 1999 zur Festlegung der Legende bezüglich der graphischen Darstellung der Entwürfe von Sektorenplänen und der Sektorenpläne beigelegt zu werden.

Namur, den 29. April 1999

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung,  
beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhandel, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe,

R. COLLIGNON

Der Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,  
M. LEBRUN

**VERTALING**

N. 99 — 1524

[C — 99/27402]

**29 APRIL 1999. — Besluit van de Waalse Regering  
waarbij de legende voor de grafische voorstelling van ontwerpen van plannen en van gewestplannen wordt bepaald**

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op de artikelen 23 en 6 van de overgangs- en slotbepalingen, zoals vervangen bij het decreet van 27 november 1997;

Overwegende dat dit ontwerp niet als regel geldt aangezien het slechts de grafische voorstelling beoogt van de gebieden en oppervlakten bedoeld in de artikelen 26 tot en met 40 van bovenvermeld wetboek;

Op de voordracht van de De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,

Besluit :

**Artikel 1.** De bijlage bij dit besluit vormt de legende voor de grafische voorstelling van ontwerpen van plannen en van gewestplannen.

**Art. 2.** Bijlage 11 bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 december 1985 houdende de bijlagen bij het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, wordt opgeheven.

**Art. 3.** Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

**Art. 4.** De Minister van Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 april 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering,  
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium,  
R. COLLIGNON

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,  
M. LEBRUN

**Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium,  
gewijzigd bij het decreet van 27 november 1997 (*Belgisch Staatsblad* van 12 februari 1998)**

Legende voor de grafische voorstelling van ontwerpen van plannen en van gewestplannen (voor schaal 1/10.000)

**Algemeen**

— NGI topografische basiskaart 1/10.000

**Administratieve grenzen**

— Staat

— Gewest

— Provincie

— Gemeente

zwarte asstreep met een dikte van 0,7 mm

**Andere grenzen**

— grens van het plan

opeenvolgende zwarte punten met een doorsnede van 2,5 mm

— grens van het gebied

zwarte streep met een dikte van 0,35 mm

**Net van de voornaamste verbindings- en verkeerswegen  
voor het vervoer van vloeistoffen (art. 23, eerste lid, 3°)**

— bestaande autosnelwegen

twee zwarte strepen als weergave van de breedte van de rijstroken, die op de NGI topografische basiskaart voorkomen

— geplande autosnelwegen

idem maar met een onderbroken streep

— bestaande verbindingswegen op gewestelijk vlak	in het zwart over de hele breedte van de weg die op de NGI topografische basiskaart voorkomt
— geplande verbindingswegen op gewestelijk vlak	idem maar met een onderbroken streep
— bestaande spoorlijnen	dubbele streep met een dikte van 0,35 mm, tussenruimte die beurtelings zwart en wit is, met een lengte van 5 mm als weergave van de breedte van de sporen
— geplande spoorlijnen	idem maar dubbele onderbroken streep
— bestaande vliegvelden	zwart vliegtuig met een minimumlengte van 10 mm
— geplande vliegvelden	wit vliegtuig met een minimumlengte van 10 mm
— bestaande bevaarbare waterwegen en watervlakken	blauw volvlak – rood, groen, blauw triplet Schaal 0 tot en met 255 – RGB 0,214,255
— geplande bevaarbare waterwegen	blauwe volvlakstrook
— bestaande hoogspanningsleidingen	streep met een dikte van 0,35 mm, met pijlen
— geplande hoogspanningsleidingen	8 mm lange streep met een dikte van 0,35 mm, met pijlen aan de uiteinden
— bestaande leidingen	streep met een dikte van 0,35 mm, met loodrechte streep van 2 mm op 3 mm afstand
— geplande leidingen	Idem maar onderbroken streep

**Bestemmingsgebieden (art. 26 tot en met 39)**

— woongebied (art. 26)	rood volvlak – RGB 255,0,0
— woongebied met een landelijk karakter (art. 27)	schuine stroken met een breedte van 5 mm en in een hoek van 45° 1 strook op 2, rood volvlak
— gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen (art. 28, § 1)	lichtblauw volvlak – RGB 168,255,255
— gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen - centrum voor technische ingaving b (art. 28, § 2, eerste lid)	lichtblauw volvlak – RGB 168,255,255 met de overdruk « C.E.T. » in het centrum van de ruimte
— gebied voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen -buiten dienst gesteld centrum voor technische ingaving (art. 28, § 2, tweede lid)	lichtblauw volvlak – RGB 168,255,255 met de overdruk « C.E.T.D. » in het centrum van de ruimte
— recreatiegebied (art. 29)	oranje volvlak – RGB 255,168,0
— gebied voor gemengde bedrijfsruimten (art. 30, eerste lid)	lichtpaars volvlak – RGB 214,168,255
— gebied voor bedrijfsruimten met een industrieel karakter (art. 30, tweede lid)	paars volvlak – RGB 214, 0, 255
— gebied voor specifieke bedrijfsruimten - agro-economische activiteiten (art. 31, § 1, eerste lid)	lichtpaars volvlak – RGB 214, 168, 255 met de overdruk "AE"
— gebied voor specifieke bedrijfsruimten - groot-handelsdistributie (art. 31, § 1, tweede lid)	lichtpaars volvlak – RGB 214, 168, 255 met de overdruk "GD"
— gebied voor specifieke bedrijfsruimten – schadelijk (art. 31, § 2)	paars volvlak – RGB 214, 0, 255 met de overdruk "RM"
— ontginningsgebied (art. 32)	schuine stroken met een breedte van 5 mm en in een hoek van 45° 1 strook op 2, paars volvlak
— gebied waarvan de bestemming nog niet vaststaat (art. 33)	kleurloos met de overdruk "ZAD" in het centrum van de ruimte
— gebieden met een industrieel karakter, waarvan de bestemming nog niet vaststaat (art. 34)	van paarse ruitjes voorzien, met zijden van 5 mm, en in een hoek van 45°-135°, RGB 214,0,255
— landbouwgebied (art. 35)	geel volvlak – RGB 255,255,168
— bosgebied (art. 36)	groen volvlak – RGB 0,255,0
— groengebied (art. 37)	lichtgroen volvlak – RGB 214,255,168
— natuurgebied (art. 38)	lichtblauwgroen volvlak – RGB 168,255,192 met de overdruk "N"
— parkgebied (art. 39)	lichtgeelgroen volvlak – RGB 214,255,0 met de overdruk "P"

**Oppervlakten (art. 40)**

De oppervlakten strekken zich over één of verscheidene bestemmingsgebieden uit.

- oppervlakte met uitzonderlijke uitzichten (art. 40. 1°) zwarte schuine strepen van 0,25 mm in een hoek van 45° en op 5 mm afstand. In het begin van het uitzicht : zwart punt; en verscheidene zwarte driehoeken die in de richting van het uitzicht uitstralen
- oppervlakte vanuit ecologisch oogpunt (art. 40. 2°) zwarte punten met een doorsnede van 0,7 mm op 3 mm afstand
- oppervlakte met een landschappelijke waarde (art. 40. 3°) zwarte schuine strepen met een dikte van 0,5 mm, in een hoek van 45° en op 10 mm afstand.
- oppervlakte met een culturele, historische of esthetische waarde (art. 40. 4°) zwarte schuine strepen met een dikte van 0,35 mm, in een hoek van 135° en op 5 mm afstand
- oppervlakte met een voorspelbaar natuurgevaar of een belangrijke geotechnische druk I.E.G.K.Mi.T.A. (art. 40. 5°) gelijkzijdige driehoek met zijden van 4 mm met een dikte van 0,25 mm. De spitsen van de driehoek zijn in de omtrek naar binnen gericht. De binnenkant van de driehoeken is een grijze volvlak (20 %). De letters in overdruk geven het type gevaar aan :
  - I gevaar voor overstroming
  - E gevaar voor aardstorting
  - G gevaar voor grondverschuiving
  - K gevaar voor karstinstorting
  - Mi gevaar verbonden aan de mijnbouw
  - T gevaar voor aardbeving
  - A bescherming van grondwater
- oppervlakte voor reservatie (art. 40. 6°) horizontale strepen met een dikte van 0,25 mm, en op 3 mm afstand
- oppervlakte voor ontginningsuitbreidingen (art. 40. 7°) gelijkzijdige driehoek met zijden van 4 mm, strepen met een dikte van 0,25 mm – RGB 168,0,255  
De spitsen van de driehoek zijn in de omtrek naar binnen gericht.  
De binnenkant van de driehoeken is een paars volvlak
- oppervlakte voor de wettelijke ruilverkaveling van landelijke goederen (art. 40. 8°) gelijkzijdige driehoek met zijden van 4 mm, strepen met een dikte van 0,25 mm – RGB 255,214,168  
De spitsen van de driehoek zijn in de omtrek naar binnen gericht.  
De binnenkant van de driehoeken is een lichtbruin volvlak
- oppervlakte voor waterwinningspreventie (art. 40. 9°) gelijkzijdige driehoek met zijden van 4 mm, strepen met een dikte van 0,25 mm – RGB 0,214,255  
De spitsen van de driehoek zijn in de omtrek naar binnen gericht.  
De binnenkant van de driehoeken is een blauw volvlak
- oppervlakte met een beschermd onroerend goed M.SSA.EA.ZP. (art. 40. 10°) verticale strepen met een dikte van 0,25 mm en op 5 mm afstand.  
De letters in overdruk geven het type beschermd goed aan :
  - M monument
  - S landschap
  - SA archeologische vindplaats
  - EA architectuurgeheel en
  - ZP beschermingsgebied
- oppervlakte voor de bescherming bedoeld in de wetgeving op de natuurbescherming (art. 40.11°) cirkel met een diameter van 2 mm, met een streep van 0,25 mm waarvan de centra op 5 mm afstand van elkaar liggen

**Bijkomende oppervlakte (art. 41)**

- bijkomend voorschrift (art. 41)

vijfpuntige ster samen met een gemeentelijk volgnummer binnen elk bij het bijkomende voorschrift betrokken bestemmingsgebied

De gekleurde legende ligt ter inzage op het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium, Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 29 april 1999 waarbij de legende voor de grafische voorstelling van ontwerpen van plannen en van gewestplannen wordt bepaald.

Namen, 29 april 1999.

De Minister-President van de Waalse Regering,  
belast met Economie, Buitenlandse Handel, K.M.O.'s, Toerisme en Patrimonium,

R. COLLIGNON

De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer,

M. LEBRUN