

Gemeente	Cluster 1	Cluster 2	Cluster 3	Cluster 4	Cluster 5	Cluster 6	Cluster 7
Willebroek	37 163	20 646	37 163	28 904		1 735	7 211
Wingene	11 579	11 579	11 579	11 579		73	2 127
Wommelgem	10 474	10 474	10 474	14 664		284	1 816
Wortegem-Petegem	5 143	5 143	5 143	5 143		43	899
Wuustwezel	17 123	17 123	17 123	17 123		240	3 205
Zandhoven	10 775	10 775	10 775	10 775		141	1 691
Zaventem	37 464	26 760	37 464	37 464		3 100	7 858
Zedelgem	18 571	18 571	18 571	18 571		128	3 166
Zele	23 759	23 759	23 759	23 759		933	4 616
Zelzate	18 686	14 533	18 686	14 533		437	3 184
Zemst	18 523	18 523	18 523	18 523		209	3 421
Zoersel	18 176	18 176	18 176	18 176		224	3 089
Zonhoven	17 304	17 304	17 304	17 304		246	2 946
Zonnebeke	9 965	9 965	9 965	9 965		71	1 854
Zottegem	21 921	30 689	21 921	30 689		502	3 543
Zoutleeuw	7 010	7 010	7 010	7 010		88	1 111
Zuienkerke	2 274	2 274	2 274	2 274		14	416
Zulte	12 697	12 697	12 697	12 697		173	2 189
Zutendaal	6 064	6 064	6 064	6 064		141	977
Zwalm	6 603	6 603	6 603	6 603		19	1 193
Zwevegem	20 001	20 001	20 001	20 001		248	3 493
Zwijndrecht	21 424	21 424	21 424	21 424		641	4 666
Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad	372 408	337 425	372 408	336 572	155	55 522	76 780

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de secretaris-generaal van 31 maart 2021 houdende bekendmaking van de cijfers van de programmatie van de centra voor algemeen welzijnswerk.

Brussel, 31 maart 2021.

De secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
K. MOYKENS

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C – 2021/31392]

9 APRIL 2021. — Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet betreffende de politie van het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, artikel 60.2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Raad van State heeft advies 68.913/3 gegeven op 18 maart 2021, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 20 juli 1990 en 17 oktober 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er wordt een punt 3.1.3 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“3.1.3. Als de verkeerslichten op een kruispunt zijn geplaatst, mogen het groene of oranjegele licht pas verschijnen als de rode lichten branden voor het verkeer dat uit de dwarswegen komt, behalve als er geen snijdende verkeersstromen ontstaan of als de lichten, vermeld in artikel 61.1, 6°, 7° en 9°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, worden gebruikt.”;

2° in punt 3.3.1 worden het eerste en het derde lid opgeheven;

3° punt 3.4 wordt vervangen door wat volgt:

“3.4. Lichten bestemd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen (artikel 61.1, 6°, 7° en 9°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)

Het silhouet van een fiets dat op de lichten die bestemd zijn voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen is afgebeeld, staat op een matte zwarte cirkelvormige oppervlakte met een diameter van 0,18 meter tot 0,21 meter.

De lichten die bestemd zijn voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen, mogen op dezelfde paal op ooghoogte van de fietsers worden herhaald. In dat geval mag de cirkelvormige oppervlakte een diameter hebben van 0,10 meter tot 0,12 meter.

3.4.1. Driekleurige fietserslichten (artikel 61.1, 6°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)

Het silhouet van een fiets dat op driekleurige fietserslichten is afgebeeld, is opgenomen in plaat 3a van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Het vaste oranjegele licht brandt gedurende ongeveer drie seconden. Het eropvolgende rode licht gaat aan enkele ogenblikken voor het groene licht voor de andere weggebruikers aan. Het voormelde verschil in tijd heeft tot doel het de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen mogelijk te maken de rijbaan verder over te steken. Het verschil wordt vastgesteld op basis van een fietssnelheid van 5 meter per seconde vanaf het moment waarop het groene licht uitgaat.

3.4.2. Driekleurige fietserslichten met pijltjes (artikel 61.1, 7°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)

Het silhouet van een fiets met pijltjes dat op driekleurige fietserslichten met pijltjes is afgebeeld is opgenomen in plaat 3b van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Het vaste oranjegele licht brandt gedurende ongeveer drie seconden. Het eropvolgende rode licht gaat aan enkele ogenblikken voor het groene licht voor de andere weggebruikers aan. Het voormelde verschil in tijd heeft tot doel het de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen mogelijk te maken de rijbaan verder over te steken. Het wordt vastgesteld op basis van een fietssnelheid van 5 meter per seconde vanaf het moment waarop het groene licht uitgaat.

3.4.3. Bijkomend oranjegeel knipperlicht met fietssilhouet en oranjegele knipperende pijl (artikel 61.1, 9°, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)

Het silhouet van een fiets met pijl dat op de bijkomende oranjegele knipperlichten met fietssilhouet en oranjegele knipperende pijl is afgebeeld, is opgenomen in plaat 3c van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Op een oranjegeel knipperlicht met fietssilhouet en oranjegele knipperende pijl volgt alleen een groen licht.”.

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 december 1991, 17 oktober 2001 en 27 november 2003, wordt punt 4.1 vervangen door wat volgt:

“4.1. Voetgangerslichten

Het afgebeelde silhouet van een voetganger op de voetgangerslichten en de voetgangerslichten met pijltjes is opgenomen in respectievelijk plaat 4a en plaat 4b van bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Het silhouet van een voetganger dat op de voetgangerslichten en de voetgangerslichten met pijltjes is afgebeeld, staat op een matte zwarte cirkelvormige oppervlakte met een diameter van:

1° 0,18 meter tot 0,21 meter als het voetgangerslicht aan het einde van de oversteekplaats is aangebracht;

2° 0,10 meter tot 0,12 meter als het voetgangerslicht op ooghoogte is aangebracht aan het begin van de oversteekplaats.

Het vaste groene licht brandt minimaal gedurende vier seconden.

Als het knipperen van het groene licht wordt gebruikt, bedraagt de duur ervan minstens drie seconden.

Het vast branden van het groene voetgangerslicht wordt beëindigd enkele ogenblikken voor de lichten aangaan die de bestuurders toelaten de oversteekplaatsen voor voetgangers te dwarsen. Het voormelde verschil in tijd heeft tot doel het de voetgangers mogelijk te maken de rijbaan verder over te steken. Het wordt vastgesteld op basis van een voetgangerssnelheid van maximaal 1 meter per seconde vanaf het moment waarop het vaste groene licht uitgaat.

Indien de oversteekplaats voor voetgangers onderbroken is door vluchtheuvels, bermen, verkeersgeleiders, enz., waarop voetgangerslichten geplaatst zijn, moet de lengte van elk van deze delen van de oversteekplaats in aanmerking genomen worden om voornoemd tijdsverschil te berekenen.

De voetgangerslichten moeten geplaatst worden wanneer de voorwaarde voorzien in artikel 3.2.bis is vervuld.”.

Art. 3. In artikel 6 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 juli 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in punt 6.5.1 worden de woorden “en in de tunnels” vervangen door de zinsnede “, in de tunnels en voor tijdelijke rijstrooksignalisatie”;

2° in punt 6.6.1 worden de woorden “en in de tunnels” vervangen door de zinsnede “, in de tunnels en voor tijdelijke signalisatie met veranderlijke informatie”.

Art. 4. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt aan punt 9.9, 3°, vervangen bij het ministerieel besluit van 9 oktober 1998, een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

“Van de verplichting in het eerste lid mag worden afgeweken:

- a) bij de plaatsing van het eerste verkeersbord C43 ter hoogte van de oprit van een autosnelweg voorbij het verkeersbord F5;
- b) bij de plaatsing van het eerste verkeersbord C43 op de afrit van een autosnelweg;
- c) bij gebruik van signalisatie met veranderlijke informatie volgens de drukte en noodwendigheden van het verkeer.”.

Art. 5. In artikel 12 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in het opschrift van punt 12.1 wordt de zinsnede “F1,” opgeheven;
- 2° in punt 12.1 wordt de zinsnede “F3,” opgeheven;
- 3° in punt 12.1, 3°, wordt tussen het woord “moeten” en de woorden “de namen” de zinsnede “, bij gebruik van de borden F1a en F3a,” ingevoegd;
- 4° punt 12.7 wordt opgeheven;
- 5° aan punt 12.8 wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“7° De verkeersborden F25 en F27 mogen aangevuld worden met de aanduidingen van de borden F5 en F9 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over respectievelijk een autosnelweg of een autoweg gaat.

De aanduidingen van een verbodsbord, een gebodsbord of een bord F117 mogen ook worden aangebracht om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg onderworpen is aan het aangeduide verbod, gebod of het bord F117.”;

- 6° in punt 12.13^{ter}, eerste lid, worden tussen het woord “op” en het woord “de” de woorden “of onvoldoende duidelijkheid hebben over de rijbewegingen van” ingevoegd;
- 7° in punt 12.13^{ter} wordt het woord “reproductie” vervangen door het woord “reproductie” en wordt het woord “reproducties” vervangen door het woord “reproducties”;
- 8° punt 12.22^{bis} en punt 12.26 worden opgeheven.

Art. 6. Aan artikel 14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 november 1980 en 16 juli 1997, wordt een punt 14.7 toegevoegd, dat luidt als volgt:

“14.7. Spitsstrookmarkering

De breedte van de witte onderbroken markering die de spitsstrook afbakt, bedraagt ongeveer 20 centimeter.

De trekken zijn ongeveer 10 meter lang en hebben ongeveer 2,50 meter tussenafstand.”.


Art. 7. In bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden plaat 1 tot en met 4 vervangen door de platen die zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 9 april 2021.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,
L. PEETERS

Bijlage. Verkeerslichten

Plaat 1. Driekleurige verkeerslichten: stelsel met pijlen



Plaat 2. Driekleurige verkeerslichten: stelsel met pijlen



Plaat 3. Lichten bestemd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen

a) Driekleurige fietserslichten



b) Driekleurige fietserslichten met pijltjes




c) Bijkomend oranjegeel knipperlicht met fietssilhouet en oranjegele knipperende pijl.




Plaat 4. Voetgangerslichten

a) Voetgangerslichten



b) Voetgangerslichten met pijltjes



Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 9 april 2021 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Brussel, 9 april 2021

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken,

Lydia PEETERS